

SELLADORA AL VACIO DOBLE CAMPANA SV-6100G**CARACTERISTICAS**

- Ancho: 1640mm
- Fondo: 874mm
- Alto: 1370mm
- Peso: 360kg
- Barra de soldadura sin cables.
- Fácil programación. Memoria de 10 programas.
- Selladora al Vacío Profesional de Doble Campana con Inyección de Gas Inerte (Atmosfera Controlada)
- CAPACIDAD BOMBA: 100 m3/h
- Visualización, mediante LEDS, de cada fase del ciclo en el momento de su ejecución.
- Atmósfera progresiva de serie.
- Programa de secado de la bomba, que permite prolongar su vida útil.
- Potencia: 2200 watts
- Envasadora al vacío de doble cámara con tapa basculante y 4 barras de soldadura.
- Las envasadoras al vacío SAMMIC de doble cámara están diseñadas para preparar el producto en una cámara mientras se envasa al vacío en la otra y son ideales para grandes producciones.
- Funciones controladas por un microprocesador, que permite regular exactamente el nivel de vacío deseado dentro de la cámara.
- Vacío PLUS, permite programar un tiempo extra de vacío una vez que se ha alcanzado el valor del 99%
- Tecla STOP, que permite parar cualquier fase del ciclo, pasando a la siguiente.
- Preparado para la conexión de gas de serie.
- Visualización del contador de horas para el cambio de aceite.
- Carrocería en acero inoxidable.
- Cuba de acero inoxidable.

- Esta máquina está diseñada y fabricada de acuerdo con las directivas europeas 98/37/CEE y 73/23/CEE.
- Dimensiones Interiores de las camaras: 662x656x205mm
- Voltaje: 380volts 50hz / 3
- Procedencia: ESPAÑA