

FREIDORA INDUSTRIAL A GAS SLG50**CARACTERISTICAS**

- Presión Requerida: 4 WC (10mbars/1kpa)
- Termostato Regulable de Temperatura.
- Patin Regulable de acero de 6 pulgadas
- Estanque: 365 x 371 mm
- Encendido Piloto no requiere de conexión eléctrica.
- Potencia: 120.000 BTU (35KW)
- Capacidad: 23LTS
- Procedencia: USA
- Ancho: 397mm
- Fondo: 551mm
- Alto: 880mm (1200mm respaldo)
- Certificaciones CE, UL, NSF.
- Construida en acero Inoxidable AISI 304
- Quemadores tubular de alto rendimiento y bajo consumo de gas.
- Sistema HILIMIT de corte de seguridad.
- Piloto automático de encendido permanente.
- Válvula reguladora de presión de gas de alta calidad bajo Normas UL.
- Capacidad 23lts
- Equipo con Certificación SEC.
- Freidora Industrial a Gas CERTIFICADA alta producción.
- Incluye llave desagüe inferior.
- 2 canastillos con capacidad para 1500 gramos,
- Sistema de desagüe 1 ¼ compatible con sistema HATCO de filtrado.

- Rango de Trabajo: 200 F° (93.3 C°) ? 400 F° (204.4)
- Pendiente inferior para del tanque permitiendo el vaciado completo de aceite.
- Potencia: 120000 BTU (35KW)
- Entrada Gas: ¾ HE
- Gran zona de enfriamiento de las partículas de alimentos aislados de la zona de freir