

DISPENSADOR DE AGUA GFQ-2000**CARACTERISTICAS**

- Motor: Motocompresor.
- Voltaje: 220 volts.
- Amper: 2.7 A
- Potencia: 600 watts.
- Procedencia: Brasileña.
- Los bebederos de columna se adaptan a cualquier ambiente sin necesidad de apoyo y punto de agua. El modelo GFQ2000 ofrece agua helada o caliente, a 85°C, ideal para la preparación de té, café soluble o cualquier otro alimento a base de agua caliente.
Es ideal para oficinas, clínicas, consultorios, academias y residencias.
Acomoda botellones de 10l y 20l.
- Dispensador de agua fría y caliente.
- Dispensador de agua refrigerada Certificada Inmetro OCP-0018.
- Certificación del Producto para mercado Americano, Mexicano y Comunidad Europea como UL, Inmetro BVQI y CE.
- Capacidad compatible para botellones de 5 a 20lts. (No Incluye Botellón)
- Gabinete de plástico inyectado, totalmente desmontable de fácil sustitución y bajo costo.
- Depósito de agua (3.3lts) de acero inoxidable AISI 304L (apropiado para alimentos) con serpentín externo de cobre, facilita la higienización y no altera las propiedades del agua.
- Caldera (3.2lts) en acero inoxidable AISI 304L con resistencia tipo cinta externa, no altera las propiedades del agua y es totalmente desmontable.
- Grifos de gran caudal, totalmente desmontables, agiliza el uso y facilita la higienización y el mantenimiento.
- Equipo con Termostato Regulable en el costado, entregando al cliente la posibilidad de variar la temperatura del agua.

- Compresor hermético.
- Bajo consumo de energía.
- Sistema de refrigeración balanceado.
- Posee Caja y bandeja recoge gotas, facilitando la manipulación y la higienización.
- Refrigerante ecológico R134a inofensivo a la capa de Ozono.
- Bloqueo de seguridad en el grifo agua caliente.
- Alto: 980 mm
- Ancho: 316 mm
- Fondo: 333 mm
- Peso: 17.5 Kg
- Estructura: Plástico inyectado.