

FREIDORA INDUSTRIAL IFS-40**IMPERIAL****CARACTERISTICAS**

- Ancho: 394mm
- Fondo: 762mm
- Alto: 1156mm
- Peso: 100Kg
- Estructura: Acero Inoxidable AISI 304
- Certificaciones CE, UL, NSF.
- Incluye llave desagüe inferior.
- Construida en acero Inoxidable AISI 304
- 3 Quemadores tubular de alto rendimiento y bajo consumo de gas.
- 2 canastillos con capacidad para 1500 gramos,
- Sistema HILIMIT de corte de seguridad.
- Piloto automatico de encendido permanente.
- Sistema de desagüe 1 ¼ compatible con sistema HATCO de filtrado.
- Valvula reguladora de presión de gas de alta calidad bajo Normas UL.
- Capacidad 23lts
- Rango de Trabajo: 200 F° (93.3 C°) ? 400 F° (204.4)
- Pendiente inferior para del tanque permitiendo el vaciado completo de aceite.
- Potencia: 105.000 BTU (30.8 KW)
- Entrada Gas: ¾ HE
- Patin Regulable de acero de 6 pulgadas
- Estanque: 365 x 365 mm
- Gran zona de enfriamiento de las partículas de alimentos aislados de la zona de freir
- Presión Requerida: 11?WC GLP 4?WC GN

- Encendido Piloto no quiere de conexión eléctrica.
- Certificación SEC.
- Potencia: 105.000 btu
- Capacidad: 23lts
- Procedencia: USA
- Freidora Industrial a Gas CERTIFICADA alta producción.
- Freidora Industrial a Gas CERTIFICADA alta producción.
- Termostato Regulable de Temperatura.