

**SOBADORA SI-600****CARACTERISTICAS**

- Peso: 400 Kg
- Sobadora Industrial de masas eléctrica.
- Transmisión movimiento de rodillo por piñones.
- Manilla reguladora espesor de masa de 4 rayos de fácil manipulación.
- Limpiadores de rodillo acero inoxidable con uñeta de plástico Sanit.
- Cubierta deslizadora de masas fabricado en melamina 63cm de largo 18mm de espesor
- Cubierta superior recibidor de masas de 98cm de largo en melamina 18mm de espesor.
- Montaje de rodillos en fierro fundido de 7mm de espesor.
- Cubierta superior lateral en acero inoxidable de 1mm de espesor.
- Cubierta inferior lateral en acero pintado blanco de 2mm de espesor.
- Maquina completamente cerrada, con tapa trasera de fácil manipulación para lubricación.
- Descansos y lugares de lubricación con graseras en forma independiente.( excepción cadena lubricada en forma manual )
- Maquina debe ser conectada a automático con protector de motor ( 5hp)
- Estructura: Acero y fierro pintado.
- Transmisión por cadenas y correas.
- Caja acero inoxidable costado derecho para harina de 15x15x10cm.
- Interruptor de partida con 2 botones de seguridad, ambos conectados a contactor para garantizar la detención inmediata del motor.
- Ancho rodillo: 600mm.
- Motor: 5 Hp
- Voltaje: 380volts 50hz
- Procedencia: NACIONAL

- Alto: 1150 mm
- Ancho: 1050 mm
- Fondo: 1300 mm