

FREIDORA INDUSTRIAL IFS-50**IMPERIAL****CARACTERISTICAS**

- Patin Regulable de acero de 6 pulgadas
- Encendido Piloto no requiere de conexión eléctrica.
- Certificación SEC.
- Freidora Industrial a Gas CERTIFICADA alta producción.
- Potencia: 140.000 BTU
- Capacidad: 27lt
- Presión Requerida: 11?WC GLP 4?WC GN
- Pendiente inferior para del tanque permitiendo el vaciado completo de aceite.
- Gran zona de enfriamiento de las partículas de alimentos aislados de la zona de freír
- Termostato Regulable de Temperatura.
- Freidora Industrial a Gas CERTIFICADA alta producción.
- Ancho: 394mm
- Fondo: 762mm
- Alto: 1156mm
- Peso: 110Kg
- Certificaciones CE, UL, NSF.
- Incluye llave desagüe inferior.
- Construida en acero Inoxidable AISI 304
- 4 Quemadores tubular de alto rendimiento y bajo consumo de gas.
- 2 canastillos con capacidad para 1500 gramos,
- Sistema HILIMIT de corte de seguridad.
- Piloto automático de encendido permanente
- Sistema de desagüe 1 ¼ compatible con sistema HATCO de filtrado.

- Valvula reguladora de presión de gas de alta calidad bajo Normas UL.
- Capacidad 27lts
- Procedencia: USA
- Rango de Trabajo: 200 F° (93.3 C°) ? 400 F° (204.4)
- Potencia: 140.000 BTU (40.99 KW)
- Entrada Gas: ¾ HE
- Estanque: 365 x 365 mm