

MOLINO PARA CAFÉ KENIATRON



CARACTERISTICAS

- Muelas de acero templado (62/65HRc) de 60mm de diámetro
- Conjunto motor con sistema anti-vibraciones
- Motor silencioso autoventilado interiormente. 76dB?
- Selección de 1 o 2 cafés molidos al instante o molido continuo
- Bandeja de grandes dimensiones integrada a la carrocería, preparada para recibir golpes (porta- litros)
- Contador de cafés total o parcial
- Procedencia: ESPAÑA
- Posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C
- Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molienda limpia al pararse el molino de café)
- Prensa café integrado con posicionador inoxidable
- Cronómetro asistente del punto de molienda
- Tolva (1kg) de material irrompible e indeformable (copoliesté)
- Sistema de fijación rápido y auto-nivelación fuera del molino de café (ON DEMAND)
- Pantalla táctil para una programación y uso fácil (Selección de idioma - Ajuste del programa de molienda para cada dosis - Selección de 1 dosis, 2 dosis o molienda continua - Contador de cafés total o parcial)
- Carrocería fabricada en acero inoxidable con sistema de ventilación (entrada y salida de aire interno)
- Grado de protección: IP21
- Motor provisto de protector térmico.
- Tiempo máximo de funcionamiento: 30min.
- Pantalla táctil multi-idioma
- Molino para café profesional ON DEMAND DIGITAL, panel de control de tacto suave SoftTouch?, con su teclado y luces LED, permite programar tres dosificaciones diferentes: dosis única, dosis doble y la

- Motor: 0.2HP / 356 WATTS
- RPM: 1300 / 1600
- Voltaje: 220volts / 50hz /1
- Capacidad: 1 KG (Tolva cafe en grano)
- Ancho: 210mm
- Fondo: 380mm
- Alto: 510mm
- Peso: 11kg