

FREIDORA INDUSTRIAL A GAS SLG40**CARACTERISTICAS**

- Equipo con Certificación SEC.
- Ancho: 360mm
- Fondo: 700mm
- Alto: 900mm (1160mm respaldo)
- Entrada Gas: ¾ HE
- Quemadores tubular de alto rendimiento y bajo consumo de gas.
- Patin Regulable de acero de 6 pulgadas
- Incluye llave desague inferior.
- Construida en acero Inoxidable AISI 304
- Sistema HILIMIT de corte de seguridad.
- Rango de Trabajo: 200 F° (93.3 C°) ? 400 F° (204.4)
- Presión Requerida: 4 WC (10mbars/1kpa)
- Gran zona de enfriamiento de las partículas de alimentos aislados de la zona de freir
- Certificaciones CE, UL, NSF.
- Valvula reguladora de presión de gas de alta calidad bajo Normas UL.
- Capacidad 22lts
- Pendiente inferior para del tanque permitiendo el vaciado completo de aceite.
- Potencia: 90000 BTU (26KW)
- Capacidad: 22lts
- Procedencia: USA
- Freidora Industrial a Gas CERTIFICADA alta producción.
- Encendido Piloto no requiere de conexion electrica.
- Potencia: 90000 BTU (26KW)

- Estanque: 360 x 370 mm
- Termostato Regulable de Temperatura.
- 2 canastillos con capacidad para 1500 gramos,
- Sistema de desagüe 1 ¼ compatible con sistema HATCO de filtrado.