LAVAVAJILLAS DE TUNEL OBK 1500 E



OBK 1500 E

CARACTERISTICAS

- Produccion: 1650 Platos/hr
- Potencia: 38 kw
- Procedencia: TURQUIA
- Tanque de lavado higiénico.
- Lavavajillas Industrial de Tunel (Arrastre).
- 3 lt de consumo de agua por ciclo
- El lavavajillas está completamente sellado para garantizar la protección del agua IPX5
- Enjuague y lavado controlados por termostato para un lavado eficiente
- Lavado continuo a través del sistema de transportado
- Pies ajustables para optimización de altura
- Temperatura de enjuague a 80-85 ° C (suministro de agua a un mínimo de 2 bar y 50 ° C)
- Componentes eléctricos y cableado según estándares internacionales y normas de seguridad
- Capacidad 100 Racks por hora para (Rack dimensiones 50x50 cm)
- Panel de control automático, fácil de usar
- Cuerpo de acero inoxidable incluyendo tanque de lavado y caldera
- Sistema de válvula de retención no retornada
- Fácil arranque: botón individual para llenado de agua y calefacción en el tanque de la caldera
- Brazos de lavado de acero inoxidable
- Entrada cestas lado izquierdo o derecho.
- Voltaje: 380volts 50hz /3
- Capacidad 1650 platos / hr
- Peso: 220kg
- Ancho: 1500mm

- Fondo: 850mm
- Alto: 1750mm