

SELLADORA AL VACIO SU-416**CARACTERISTICAS**

- Presión vacío (máxima): 2 mbar
- Voltaje: 220volts 5hz / 1
- Ancho: 484 mm
- Potencia: 550 watts
- Alto: 448 mm
- Procedencia: ESPAÑA
- Alto: 448 mm
- Peso: 65Kg
- Fondo: 529 mm
- Control del vacío por sensor
- Teclado táctil retroiluminado.
- Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo
- Detección de la evaporación de líquidos.
- Descompresión progresiva.
- Vac-Norm ready con descompresión automática.
- Tapa amortiguada de policarbonato transparente.
- Programa dry-oil para el secado de la bomba
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.
- Selladora al Vacío Profesional con Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo (Atmosfera Controlada)
- Vacío plus.
- Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- Programa de vacío por etapas.

- Doble soldadura.
- Barra de soldadura sin cables.
- Carrocería y cuba de acero inox. Cuba embutida.
- Contador de horas para cambio de aceite.
- Capacidad de la bomba: 16 m3/h
- Powered by Busch.