

MESA BAJA REFRIGERADA 6 CAJONES MSG2000**CARACTERISTICAS**

- Funcionamiento óptimo en las cocinas más exigentes. La salida de aire frontal y el aislamiento lateral permite mucha flexibilidad en la colocación, mejorando el rendimiento, ahorrando energía y evitando averías del compresor
- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65
- Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior
- Voltaje: 220volts 50hz /1
- Potencia: 400 watts
- Capacidad: 6 cajones GN
- Sistema de ventilación y condensación frontal
- Sistema de Evaporación Forzada
- Temperatura de trabajo: -2°C / +8°C
- Procedencia: ESPAÑA
- Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano ?cleanless? de cuatro cámaras fácilmente desmontable
- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre
- Nuevo fondo 700 mm
- Patas regulables hasta 200 mm
- Desagüe en el interior de la cámara
- El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir
- Construcción íntegra en Acero Inoxidable AISI 304

- Sistema de cajones con autocierre
- Ancho: 2000mm
- Fondo: 700mm
- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada para salvar el plano frontal de la encimera
- Cuerpo del cajón cerrado (305x508x105)
- Alto: 620mm
- Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad ?
Cajones ? Cajones con guías telescópicas con salida mayorada para salvar el plano frontal de la encimera, ? Cuerpo del cajón cerrado (305x508x105), ? Sistema de cajones con autocierre. ? Refrigeración ? Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65. ? Sistema de ventilación y condensación frontal, ? Sistema de Evaporación Forzada, ? Bandeja de plástico con serpentín embutido, ? Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión, ? Mejora de la extracción del nuevo sistema de refrigeración 40 Kg/m3